

Sensira

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(voliteľne)



Cena	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	652,-	690,-	732,-	1.168,-	1.355,-	1.626,-
Cena za vnútornú jednotku	€	217,-	230,-	244,-	389,-	452,-	543,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	435,-	460,-	488,-	779,-	903,-	1.083,-

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++				A	
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER	6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Ročná spotreba energie kWh	114	141	197	282	342	483
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda	A+				A	
		Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
SCOP/A		4,10	4,06		3,81	3,81	3,81	
	Ročná spotreba energie kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278	
Nominálna účinnosť	EER	3,94	3,30		3,33	3,25	2,56	
	COP	4,19	4,01	3,71		3,93	3,15	
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A						A/A

Vnútorná jednotka	FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť	kg	8,5			13,5			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	
Akustický výkon	Chladienie/Vykurovanie	dBA	55/55		58/58	59/61	60/62	62/62
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240					-	

Vonkajšia jednotka	RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373	
Hmotnosť	kg	28			47		50	
Akustický výkon	Chladienie/Vykurovanie	dBA	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot. dBA	46		48	47	49	52*
	Vykurovanie	Vysoké ot. dBA	47		48	49	52*	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-15~18					
Chladivo	Typ	R32						
	Náplň/ TCO ₂ ekv /GWP	0,55/0,37/675		0,70/0,48/675,0	0,90/0,61/675,0	1,15/0,78/675,0	1,15/0,78/675,0	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35					
	Plyn	mm	9,5		12,7			
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15		30			
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	12			20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16						

* Nominálne hodnoty

Príslušenstvo pre jednotky Sensira

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér	39,-