



Nová Perfera parapetná jednotka

Navrhnuté pre komfort

Perfera robí Váš život pohodlnejším.

Všetko, čo robíte, chcete robiť v pohodlí. Lahodný pocit pohody počas celého roka v podobe ochladenia počas horúcich dní či tepla počas zimy vám zaistí Daikin Perfera. Nová parapetná jednotka je nenápadná, štýlová a navyše veľmi tichá. Každý kút vášho domova sa tak stane prístavom dokonalého pohodlia.

NOVINKA Ovládajte klimatizáciu s použitím Vášho hlasu cez Amazon Alexa alebo Google Assistant.

 works with the
Google Assistant


amazon alexa

Vykurovanie a chladenie v jednom

Tichá a nenápadná Perfera vám ponúka to najlepšie z možností vykurovania a chladenia. Pribudli 3 ďalšie funkcie vykurovania, ktoré vám uľahčia život: **heat boost**, **floor warming** a **heat plus**.



Heat boost

Heat boost - funkcia rýchleho vyhrievania. Nastavená teplota sa dosiahne o 14 % rýchlejšie* než pri klasickej nástennej klimatizácii (iba párové kombinácie).



Heat plus

Funkcia Heat plus simuluje sálavé vykurovanie po dobu 30 minút. Potom sa jednotka prepne do predošlého nastavenia.



Floor warming

Funkcia podlahového vykurovania distribuuje horúci vzduch zo spodnej časti jednotky.

Perfera

Energetická účinnosť do

A+++

Navrhnuté pre komfort

- › Pútavý moderný dizajn
- › Až A+++ pri vykurovaní a A+++ pri chladení
- › 3 jedinečné funkcie vykurovania: **heat boost, floor warming a heat plus**
- › Dvojitý prítok vzduchu pre lepšiu distribúciu vzduchu
- › Kvalita vnútorného vzduchu zaručená patentovanou technológiou **Flash streamer**, ktorá bola **úspešne testovaná proti novému Corona vírusu (vyše 99 % úspešnosť)**
- › Vstavaný online ovládač **pripojiteľný k hlasovému ovládaniu**
- › Tichá ako šepot: iba 19 dBA pri prevádzke v tichom režime
- › Možno kombinovať s párovými, 2-3 portovými multi vonkajšími jednotkami



NOVINKA

FVXM-A



NOVINKA

Cena s DPH	FVXM-A + RXM-R	CVXM20A + Multi	FVXM25A + RXM25R	FVXM35A + RXM35R	FVXM50A + RXM50R	FVXM25A + RXTP25N8	FVXM35A + RXTP35N8
Cena za set (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	2.004,00	2.361,60	2.954,40	2.440,80	2.648,40
Cena za vnútornú jednotku	€	910,80	903,60	1.071,60	1.280,40	903,60	1.071,60
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.100,40	1.290,00	1.674,00	1.537,20	1.576,80

Údaje o účinnosti	ŠTANDARD				OPTIMALIZOVANÉ PRE VYKUROVANIE	
	CVXM20A2V1B + Multi	FVXM25A + RXM25R	FVXM35A + RXM35R	FVXM50A + RXM50R	FVXM25A + RX-TP25N8	FVXM35A + RXTP35N8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80	1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	1,30/3,40/4,70	1,30/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10	1,00/3,20/5,70	1,10/4,00/6,20
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Energ. trieda					
Vymazat riadky (ako je to pri Vykurovaní nízšie)	Pdesign	2,40	3,40	5,00	2,50	3,50
	SEER	8,55	8,11	7,30	6,50	6,10
Vykurovaní nízšie)	Pdesign	2,30	2,80	4,10	2,50	3,00
	SCOP/A	4,65	4,63	4,31	4,70	4,60

Vnútorná jednotka			CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	FVXM25A	FVXM35A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	600x750x238				600x750x238	
Hmotnosť		kg	17				17	
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / umývateľný				Vymeniteľný / umývateľný	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44	21*/25/32/38	21*/25/32/39
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Stredné/Vysoké	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46	20*/25/32/38	20*/25/32/39

Vonkajšia jednotka			RXM25R	RXM35R	RXM50R	RXTP25N8	RXTP35N8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285	550x765x285	734x870x373	551x763x312	
Hmotnosť		kg	32		50	38	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.	46	49	48	48	
	Vykurovanie	Nom.	47	49	49	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. tepl. Min.~Max.	-10 ~ +46			-10 ~ +46	
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.~Max.	-15 ~ +18			-25 ~ +18	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO _{ekv} /GWP	kg/TCO _{eq}	R-32/ 675/0,76/0,52		R-32/ 675 1,15/0,78	R-32/ 675/1,10/0,75	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	20		30	20	
Pripojenie potrubia	System	Predplnený	15		10	10	
	Prevýšenie	Vnút.-Vonk. Max.	15		20	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240			1~/50/220-240	
	Prúd - 50 Hz	Maximálne istenie (MFA)	13	16		16	



Zabudovaná inštalácia



Štandardná inštalácia

